

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru

Кожух Защитный КЗС ВД Т2 (стальной и нержавеющей высокового давления)

Назначение

Защита от разбрызгивания опасных химических продуктов

Выпускаются по

ТУ 3619-003-61178249-2010

Основной материал

Сталь углеродистая для КЗС ВД и нержавеющая для КЗСН ВД толщиной 1/2/3 мм

Температура эксплуатации

От -50°C до +450°C для КЗС ВД и от -50°C до +630°C для КЗСН ВД

Применение

Данный защитный кожух необходим для установки на фланцевые соединения трубопроводов и трубопроводной арматуры. Выпуск защитного кожуха осуществляется в соответствии со стандартным рядом фланцев от Ду 15 до Ду 1200. Кожухи защитные устанавливаются в производственных помещениях объектов установок подготовки нефти (УПН), дожимной насосной станции (ДНС), кустовой насосной станции (КНС), компрессорной станции (КС), установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и других производственных помещениях на фланцевые соединения трубопроводов (в том числе соединения запорной арматуры), рассчитанные на рабочее давление 10 МПа и выше.

Подробности

Защитный кожуха КЗС ВД и КЗСН ВД специально спроектированы для работы в условиях высокого давления в трубопроводах для защиты фланцевых соединений трубопроводов с диаметрами от Ду 15 до Ду 1200. Данные защитные кожуха имеют **два уровня защиты** от разбрызгивания. Первый уровень защиты сделан из специального сетчатого материала, вторым уровнем защиты является сам кожух. По желанию клиента, защитный кожух марки КЗС ВД и КЗСН ВД может быть оборудован штуцером «Аварийного Слива».

Кожух устанавливается на фланцы трубопроводов, которые транспортируют жидкие реагенты и химические среды, не вызывающие существенного влияния на основной материал кожуха – сталь углеродистую для КЗС ВД и сталь нержавеющую для КЗСН ВД.

Защитный кожух марки КЗС изготавливается по заказам потребителей, в соответствии с предъявленными размерами фланцевых соединений.

Для того чтобы оформить заказ на изготовление Кожухов КЗС, потребителю необходимо заполнить опросный лист (опросный лист находится в правой панели, данной страницы) и указать подробную информацию:

- Размеры фланцевых соединений;
- Температуру трубопроводов;
- Состав перекачиваемых сред;
- Необходимость установки штуцера «Аварийного Слива».

Установка

Крепление защитного кожуха КЗС на фланцевом соединении производится за счет крепления болт-гайка. Благодаря данному креплению монтаж/ демонтаж кожуха осуществляется в течение 1-2 минут, одним человеком.

Максимальная температура эксплуатации определяется маркой использованного металла.

Стоимость

Стоимость стального защитного кожуха зависит от размеров фланцевых соединений, комплектации кожуха, количества по заказу и условий оплаты.

Размеры и масса кожухов защитных КЗС ВД Т2

Обозначение	Размеры фланцевого соединения, мм			Размеры кожуха, мм		Масса изделия, кг
	Внешний диаметр	Диаметр трубы	Длина соединения	Диаметр	Ширина	
КЗС ВД Т2 Ду 15 Ру 10	105	19	90	113	96	1,1
КЗС ВД Т2 Ду 20 Ру 10	125	26	100	133	106	1,4
КЗС ВД Т2 Ду 25 Ру 10	135	33	110	143	116	1,6

Обозначение	Размеры фланцевого соединения, мм			Размеры кожуха, мм		Масса изделия, кг
	Внешний диаметр	Диаметр трубы	Длина соединения	Диаметр	Ширина	
К3С ВД Т2 Ду 32 Ру 10	150	36	110	158	116	1,8
К3С ВД Т2 Ду 40 Ру 10	165	46	115	173	121	2,0
К3С ВД Т2 Ду 50 Ру 10	195	58	125	203	131	2,5
К3С ВД Т2 Ду 65 Ру 10	220	77	145	228	151	3,1
К3С ВД Т2 Ду 80 Ру 10	230	90	155	238	161	3,4
К3С ВД Т2 Ду 100 Ру 10	265	110	175	273	181	4,3
К3С ВД Т2 Ду 125 Ру 10	310	135	195	318	201	5,5
К3С ВД Т2 Ду 150 Ру 10	350	161	215	358	221	6,7
К3С ВД Т2 Ду 200 Ру 10	430	222	255	438	261	9,3
К3С ВД Т2 Ду 250 Ру 10	500	278	285	508	291	11,9
К3С ВД Т2 Ду 300 Ру 10	585	330	330	593	336	15,9
К3С ВД Т2 Ду 350 Ру 10	655	382	360	663	366	19,1
К3С ВД Т2 Ду 400 Ру 10	715	432	380	723	386	21,8

* Вес рассчитан для кожуха из металла толщиной 2 мм. Давление указано в МПа.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru