

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru

Кожух Защитный КЗС ВД ТЗ (стальной и нержавеющей высокого давления)

Назначение

Защита от разбрызгивания опасных химических продуктов

Выпускаются по

ТУ 3619-003-61178249-2010

Основной материал

Сталь углеродистая для КЗС ВД и нержавеющая для КЗСН ВД толщиной 1/2/3 мм

Температура эксплуатации

От -50°C до +450°C для КЗС ВД и от -50°C до +630°C для КЗСН ВД

Применение

Данный защитный кожух необходим для установки на фланцевые соединения трубопроводов и трубопроводной арматуры. Выпуск защитного кожуха осуществляется в соответствии со стандартным рядом фланцев от Ду 15 до Ду 1200. Кожухи защитные устанавливаются в производственных помещениях объектов установок подготовки нефти (УПН), дожимной насосной станции (ДНС), кустовой насосной станции (КНС), компрессорной станции (КС), установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и других производственных помещениях на фланцевые соединения трубопроводов (в том числе соединения запорной арматуры), рассчитанные на рабочее давление 10 МПа и выше.

Подробности

Защитный кожуха КЗС ВД и КЗСН ВД специально спроектированы для работы в условиях высокого давления в трубопроводах для защиты фланцевых соединений трубопроводов с диаметрами от Ду 15 до Ду 1200. Данные защитные кожуха имеют **два уровня защиты** от разбрызгивания. Первый уровень защиты сделан из специального сетчатого материала, вторым уровнем защиты является сам кожух. По желанию клиента, защитный кожух марки КЗС ВД и КЗСН ВД может быть оборудован штуцером «Аварийного Слива».

Кожух устанавливается на фланцы трубопроводов, которые транспортируют жидкие реагенты и химические среды, не вызывающие существенного влияния на основной материал кожуха – сталь углеродистую для КЗС ВД и сталь нержавеющую для КЗСН ВД.

Защитный кожух марки КЗС изготавливается по заказам потребителей, в соответствии с предъявленными размерами фланцевых соединений.

Для того чтобы оформить заказ на изготовление Кожухов КЗС, потребителю необходимо заполнить опросный лист (опросный лист находится в правой панели, данной страницы) и указать подробную информацию:

- Размеры фланцевых соединений;
- Температуру трубопроводов;
- Состав перекачиваемых сред;
- Необходимость установки штуцера «Аварийного Слива».

Установка

Крепление защитного кожуха КЗС на фланцевом соединении производится за счет крепления болт-гайка. Благодаря данному креплению монтаж/ демонтаж кожуха осуществляется в течение 1-2 минут, одним человеком.

Максимальная температура эксплуатации определяется маркой использованного металла.

Стоимость

Стоимость стального защитного кожуха зависит от размеров фланцевых соединений, комплектации кожуха, количества по заказу и условий оплаты.

Размеры и масса кожухов защитных КЗС ВД ТЗ

Обозначение	Размеры фланцевого соединения, мм			Размеры кожуха, мм		Масса изделия, кг
	Внешний диаметр	Диаметр трубы	Длина соединения	Диаметр	Ширина	
КЗС ВД ТЗ Ду 15 Ру 25	120	20	120	131	128	2,3
КЗС ВД ТЗ Ду 20 Ру 25	130	25	130	141	138	2,6
КЗС ВД ТЗ Ду 25 Ру 25	150	31	140	161	148	3,2
КЗС ВД ТЗ Ду 32 Ру 25	160	39	150	171	158	3,5
КЗС ВД ТЗ Ду 40 Ру 25	170	48	155	181	163	3,8

Обозначение	Размеры фланцевого соединения, мм			Размеры кожуха, мм		Масса изделия, кг
	Внешний диаметр	Диаметр трубы	Длина соединения	Диаметр	Ширина	
КЗС ВД ТЗ Ду 50 Ру 25	210	57	185	221	193	5,4
КЗС ВД ТЗ Ду 65 Ру 25	260	73	225	271	233	7,8
КЗС ВД ТЗ Ду 80 Ру 25	290	89	255	301	263	9,5
КЗС ВД ТЗ Ду 100 Ру 25	360	108	315	371	323	14,3
КЗС ВД ТЗ Ду 125 Ру 25	385	132	365	396	373	17,0
КЗС ВД ТЗ Ду 150 Ру 25	440	159	395	451	403	20,8
КЗС ВД ТЗ Ду 200 Ру 25	535	212	445	546	453	28,2
КЗС ВД ТЗ Ду 250 Ру 25	670	259	535	681	543	42,2

* Вес рассчитан для кожуха из металла толщиной 3 мм. Давление указано в МПа.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93