

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru

Кожух Защитный КЗСН (стальной, нержавеющей) для фланцевых соединений

Назначение

Применяется в качестве защиты от разбрызгивания опасных химических продуктов

Выпускаются по

ТУ 3619-003-61178249-2010

Основной материал

Сталь нержавеющая

Температура эксплуатации

От -50°C до +630°C

Применение

Кожух защитный КЗСН устанавливается на фланцевые соединения. Данный стальной, нержавеющей кожух изготавливается в соответствии со стандартным рядом фланцев от Ду 15 до Ду 1200.

Защитный кожух выпускается в двух основных модификациях:

- Полная комплектация - в соответствии с ТУ.
- Комплектация "Эконом" - без внутреннего сетчатого рассеивателя.

Подробности

Защитный стальной, нержавеющей кожух спроектирован для работы в условиях высокой температуры для защиты фланцевых соединений трубопроводов с диаметрами от Ду 15 до Ду 1200. Кожух имеет два уровня защиты от разбрызгивания. Первый уровень изготовлен из специального сетчатого материала, вторым уровнем защиты является непосредственно кожух. По желанию заказчика, защитный кожух марки КЗСН может быть оборудован штуцером «Аварийного Слива».

КЗСН устанавливается на фланцы трубопроводов, которые перекачивают жидкие реагенты и химические среды и не вызывают существенного влияния на основной материал кожуха – сталь нержавеющей марки 12Х18Н10Т.

Защитный кожух КЗСН изготавливается по заказу потребителя, в соответствии с предъявленными размерами фланцевых соединений.

Для того чтобы оформить заказ на изготовление защитного кожуха марки КЗСН, потребителю необходимо заполнить опросный лист (опросный лист находится в правой панели, данной страницы) и указать подробную информацию:



- Размеры фланцевых соединений;
- Температуру трубопроводов;
- Состав перекачиваемых сред;
- Необходимость установки штуцера «Аварийного Слива».

ПЕРЕЧЕНЬ* выпускаемых стандартных размеров фланцевых кожухов типа КЗСН для фланцевых соединений Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Наименование	Размеры* фланцевого соединения, D*d*L	Цена за шт. без НДС	Вес кожуха компл. по ТУ
Кожух КЗСН фланцевый Ду 15	95*20*60	по запросу	0,24
Кожух КЗСН фланцевый Ду 2	105*25*60	по запросу	0,26
Кожух КЗСН фланцевый Ду 25	115*31*60	по запросу	0,28
Кожух КЗСН фланцевый Ду 32	135*39*65	по запросу	0,35
Кожух КЗСН фланцевый	145*48*65	по запросу	0,37

Наименование	Размеры* фланцевого соединения, D*d*L	Цена за шт. без НДС	Вес кожуха компл. по ТУ
Ду 40			
Кожух КЗСН фланцевый Ду 50	160*57*65	по запросу	0,41
Кожух КЗСН фланцевый Ду 65	180*73*75	по запросу	0,51
Кожух КЗСН фланцевый Ду 80	195*89*85	по запросу	0,59
Кожух КЗСН фланцевый Ду 100	215*108*85	по запросу	0,65
Кожух КЗСН фланцевый Ду 125	245*132*95	по запросу	0,8
Кожух КЗСН фланцевый Ду 150	280*159*95	по запросу	0,92
Кожух КЗСН фланцевый Ду 200	335*212*105	по запросу	1,17
Кожух КЗСН фланцевый Ду 250	405*259*115	по запросу	1,55
Кожух КЗСН фланцевый Ду 300	460*312*120	по запросу	1,81

Наименование	Размеры* фланцевого соединения, D*d*L	Цена за шт. без НДС	Вес кожуха компл. по ТУ
Кожух КЗСН фланцевый Ду 350	520*362*140	по запросу	2,31
Кожух КЗСН фланцевый Ду 400	580*413*160	по запросу	2,87
Кожух КЗСН фланцевый Ду 500	710*514*190	по запросу	4,11
Кожух КЗСН фланцевый Ду 600	840*618*205	по запросу	5,27
Кожух КЗСН фланцевый Ду 700	910*720*215	по запросу	5,71
Кожух КЗСН фланцевый Ду 800	1020*830*225	по запросу	6,62
Кожух КЗСН фланцевый Ду 1000	1255*1040*245	по запросу	8,88
Кожух КЗСН фланцевый Ду 1200	1485*1240*255	по запросу	11,09

Размеры фланцевых соединений:

- D - Наружный диаметр фланца
- d - наружный диаметр трубы
- L - Длина фланцевого соединения, включая шпильки крепления

Примечание: * По согласованию с Заказчиком, возможно изготовление Кожухов фланцевых КЗС нестандартных размеров

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru